

**ČISTÍ A CHRÁNÍ BARVENÉ A
LAKOVANÉ PLOCHY**

MINIMÁLNÍ SPOTŘEBA 30-50ml/m²

POLYMEROVÁ HYDROFOBNI UV OCHRANA

**OBNOVUJE, CHRÁNÍ a LEŠTÍ BARVENÉ A
LAKOVANÉ POVRCHY**

BEZ MECHANICKÉ NÁMAHY

IG 445 je nanočistič a ochrana a je vyroben na bázi polymerů. Vhodný pro údržbu a renovaci starých a nových barev a laků. Obnovuje lesk a rozjasňuje barvy a zároveň je chrání.

V jediném úkonu čistí, odstraňuje stopy oxidace, obnovuje lesk, jasnost a následně chrání. Na povrchu se vytvoří ultratenká, neviditelná, hydrofobní vrstva s ochranou proti následnému znečištění, přilepení hmyzu, otiskům rukou, usazování „dopravních“ povlaků, oxidaci. Je velmi odolný proti chemickým čisticím prostředkům.

Svým hydrofobním efektem chrání ošetřený povrch od vody, špíny a znečištění. Díky antistatickému účinku výrazně usnadňuje následné čištění bez nutnosti používání nebezpečných chemikálií.

IG 445 poskytuje vysoce efektivní a velmi ekonomickou ochranu na plochách jako jsou – konstrukce, ochranné díly, strojní zařízení, skeletové díly, průmyslové díly, vybavení speciálních pracovišť, dále i na karoserie aut, autobusu, MHD, vlaků, lodí, stavebních zemědělských strojů, atd.

- **Velice ekonomické**
- **Spotřeba 30-50ml / m²**
- **Střednědobá vynikající ochrana**
- **Vynikající ochrana proti UV záření**
- **Vysoký lesk a hedvábný povrch**
- **Prevence proti špíně a znečištění**
- **Výrazně prodlužuje čistotu povrchu**
- **Díky re trakci vody usnadňuje následné čištění**
- **Jednoduchá a snadná aplikace**

IG 445 je speciálně vyrobené pro ruční čištění povrchu bez vody a bez oplachování. Okamžitý efekt – nádherně rozjasní barvy a laky, vytvoří ochranný film. **IG 445** je absolutně bezpečný je bez ředidel, chloru a aromátů.

Barva a lak patří mezi nejběžnější povrchy, jsou ale náročnější na čištění a ošetření. Čištění, ochrana a renovace pomocí **IG 445** je vynikající odpovědí jak ochránit tyto povrchy. Navíc poskytuje výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav (polymerová nanotechnologie) s vynikajícími vlastnostmi. Důležitým aspektem je ochrana pro prodloužení životnosti a snížení mytí.

Pokud je povrch vystaven vysoké zátěži, doporučujeme dvoustupňovou ochranu IG 447/448.

■ Ochrana v dopravní technice

Mezi doporučená použití patří aplikace na karoserie, konstrukce, speciální stroje, skelety, díly, rámy, atd., kde slouží jako ochrana před znečištěním, otisky rukou, oxidaci, špíně, UV záření, atmosférickými vlivy, usazováním „dopravní“ špíně, mastným filmům, atd..

■ Ochrana ve strojírenském průmyslu

IG 445 poskytuje výrobkům jednu z nejmodernějších povrchových úprav s vynikajícími vlastnostmi, které výrazně zvýší atraktivitu a konkurenceschopnost výrobků za velmi vynikajících podmínek. Mezi doporučená použití patří aplikace na konstrukce, speciální stroje, skelety strojů, díly, rámy, atd., kde slouží jako ochrana před znečištěním, mastnému filmu, otisky rukou, oxidaci, špíně, UV záření, atmosférickými vlivy, usazováním vápenatých a minerálních povlaků, vodní rzi, atd..

■ Ochrana ve stavebním průmyslu

Produkt **IG 445** poskytuje jednoduchou a cenově dostupnou ochranu proti znečištění a zároveň renovuje a leští povrch. Hydrofobní vlastnost **IG 445** je dnes nutností, výrazně šetří náklady (peníze, práci a chemii) při údržbě. Nejvhodnější použití na konstrukcích, zábradlí, průzorech a halách, ve vnitřním vybavení budov, ve vodohospodářském průmyslu a také při ochraně strojů.

■ Ochrana v údržbě a ve speciálních aplikacích

Další uplatnění **IG 445** je v aquaparcích, lázních, kolonádách, nákupních centrech (vybavení obchodů a prostor), bankách, veřejných budovách a všude tam, kde výrazně snižuje náklady na údržbu a čištění formou ochrany. Tím se snižuje frekvence následného čištění a nákladů na práci.

Produkt	Počet vrstev	Doba polymerizace	Báze	Vzhled	PH	Spotřeba
IG 445	1	Do 25 min	Aqua	Bílá kapalina	7	30-50 ml/m ²

Aplikace IG 445

- Produkt je připraven k přímému použití, používá se na čistých a suchých površích, které nejsou horké, nebo na slunci. **Před použitím VŽDY promíchat.**
- **Ruční aplikace:** hadříkem (mikrovlákno) nebo houbičkou (mikrovlákno)
- Rozetřete rovnoměrně na povrchu a nechte zaschnout
- **Velmi znečištěné povrchy nejdříve očistěte produktem A 120 nebo B 204 a nechejte uschnout, poté aplikujte IG 445**
- Vzhledem k široké škále povrchů, doporučujeme před vlastní aplikací provést TEST na slučitelnost povrchové úpravy

HF MARKET s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel.: 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

technik@hfmarket.cz

www.hfmarket.cz

