

ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ BAREV, LEPIDEL A EXTRÉMNÍCH NEČISTOT ZA STUDENA

SPECIÁLNĚ PRO PŘÍPRAVU POVRCHU PŘED DALŠÍ APLIKACÍ

IMPASOL® FAST je specificky vyvinutý jako okamžitá náhrada acetonu k odstranění barev, laků, inkoustů a lepidel používaných ve výrobě. Odstraňuje a odmašťuje minerální, rostlinná a živočišná maziva, oleje, konzervační oleje a vosky, lepidla, inkousty, barvy, tmely a těžce odstranitelné nečistoty (zbytky nevytvrdlých lepidel, tmelů, barev a laků) před další povrchovou úpravou. Vysoce efektivní a ekonomické odstraňování široké palety pryskyřic na jakékoli bázi (nátěrů, jednosložkových systémů, teplem vytvrditelných systémů a dokonce i systémů s UV polymerizací před koncem polymerizace). Výrazně zlepšuje bezpečnostní podmínky.

- Extrémně odstraňovací síla
- Extra rychlé odpařování
- Bezpečná náhrada za ACETON
- Je velice účinný na širokou paletu produktů, velmi rychle a bezpečně čistí
- Antikorozivní
- Zaručeně bez jedovatých, karcinogenních a toxických látek
- Žádné nebezpečí pro uživatele produktu a životní prostředí
- 100% biologicky odbouratelný

HF MARKET s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfmarket@hfmarket.cz

technik@hfmarket.cz

www.hfmarket.cz

■ Strojírenství

Odmašťování a čištění povrchů před další povrchovou úpravou (barvení, lakování, smaltování, potahování plastem, atd.)

Výborné rozpouštědlo olejů, maziv (dokonce ANTISEIZŮ a silikonů), konzervačních olejů a vosků

■ Plastikářský průmysl

Bezezbytkové čištění a odmašťování forem od konzervačních olejů a vosků

■ Příprava povrchu před barvením, lepením a před aplikací maziv

Zaručuje bezezbytkové vyčištění povrchu před dalším zpracováním

Výrazně zvyšuje adhezi povrchu

Může být používán pro přípravu povrchů z kovů, plastů, kompozitů a elastomerů

Srovnávací tabulka

Ředidlo	Odpařování	Rozpouštěcí síla	Zápach	Bod vzplanutí	Škodlivost
IMPASOL FAST	2 min	++++	Nízký	25°C	Nemá žádný symbol
ACETON	3 min	+++	Extra vysoký	- 18°C	R 11, 36, 66, 67
MEK	1 min 20	++	Vysoký	9°C	R 11, 36, 66, 67
ISOPROPYL ALKOHOL	4 min	+	Vysoký	13°C	Škodlivý pro inhalace R 11, R 36
TOLUEN	4 min	+++	Vysoký	4°C	Karcinogenní R 40, REACH
XYLEN	10 min	++	Vysoký	27°C	Škodlivý pro inhalace R 10, R20/21, R38

IMPASOL® FAST je především doporučován na :

- Odmašťování a čištění povrchů před další aplikací
- Rychlé odstraňování barev a laků v tiskařském průmyslu
- Vyplachování a čištění systémů, pump, stříkacích pistolí a hlav (i na tvorbu PU pěn)
- Vyplachování a čištění systémů, aplikátorů a dílů od nánosů polyesterových pryskyřic, gelů, laků a barev.
- Vyplachování zásobníků inkoustů v ofsetovém tisku a flexografii.
- Čištění štětců, válečků, náradí, aplikátorů a náčiní od polyesterových pryskyřic a nezpolymerizovaných barev.
- Máčení, stříkání a čištění nerezových válců – odstraňování povlaků nátěrů a lepidel, hlubotisku.
- Čištění sítotisku na skle, plastech, kovech, textilu.
- Mytí nádrží, tanků, mixovacích a dávkovacích zařízení pryskyřic.
- Čištění stříkáním a kartáčováním výrobních tanků a mixérů.

HF MARKET s.r.o.
Plešnice 25

Město Touškov

PSČ: 330 33

Tel. : 377 279 254-55

Fax.: 377 279 260

hfmarket@hfmarket.cz

technik@hfmarket.cz

www.hfmarket.cz