

CA 96

Vysocevýkonnostní kontaktní lepidlo

Popis produktu

CA 96 je víceúčelový kontaktní sprej na lepení běžných materiálů v dnešním průmyslu.

Typická použití

CA 96 se používá na opravy autobusů, automobilů, železničních vozů, na vnitřní lepení koberců, koženky a zvukových materiálů. CA 96 se může také použít při lepení etiket, vinyly a laminování. Lepí také papír, kartón, jutovou tkaninu (hesián), izolační materiály, dřevo, kovy, kámen a mnoho dalších materiálů. Nepoužívejte CA 96 na lepení měkčeného PVC nebo lehčeného polystyrenu.

Výhody

CA 96 se snadno používá, lze nanášet jednostranně nebo oboustranně. Pro vyšší pevnost doporučujeme oboustranně. CA 96 je extrémně hořlavý. CA 96 má 3 hlavy na stříkání, které nabízejí možnost volby šířky sprejového pásu a zajišťují velmi vysokou přilnavost a zasychání už za 40-100 sekund. CA 96 neobsahuje CFC pohonné látky, které poškozují ozónovou vrstvu.

Metody aplikace

Může být aplikován nejnadhěji nastříkáním přímo z nádoby.

Typická charakteristika lepidla

Chemická báze:	směs rozpouštědel a pryskyřic
Obsah pevných látek:	11-15 %
Viskozita:	nízká
Barva:	jantarová/ slámová
Zápach:	charakteristické rozpouštědlo
Bod vzplanutí:	-40°C
Spotřeba:	5m ² /l
Čistič:	S 1950 nebo S 1960
Vznětlivost:	extrémně vznětlivý
Hustota:	0,757
Rozpustnost ve vodě:	nemísitelný
Skladovatelnost:	12 měsíců při správných skladovacích podmínkách
Balení	500 ml sprej

Skladování

Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení. Zabraňte teplotám nad 50 °C.

Zdraví a bezpečnost

Tento produkt je klasifikován jako extrémně hořlavý. Před použitím čtěte bezpečnostní listy.

Dodává : **HF Market s.r.o.** , Plešnice 25, 330 33 Město Touškov

Tel.: 377 279 254, 377 279 255 fax.: 377 279 260, E-mail: hmarket@hmarket.cz ,
www.hmarket.cz