

IMPASOL[®] BA

ODMAŠŤOVAČ A ODSTRAŇOVAČ BAREV, LEPIDEL A EXTRÉMNÍCH NEČISTOT ZA STUDENA

**Okamžitá náhrada Trichloro-1,1,1,-etanu, Perchlorethylenu,
Acetonu, organických ředidel a benzínu**

Unikátně odstraňuje barvy, nevytvrdlá lepidla, tmely

Excelentní rychlost odpařování

Extrémní odmašťovací a odstraňovací síla

Bezezbytkový odmašťovač

Antikorozivní

Není extrémní nebo vysoce hořlavou látkou

Recyklovatelný

Zvýšena teplota samovznícení na 250°C

Velmi vhodný pro odstranění usazených nečistot



IMPASOL[®] BA je syntetický hydrokarbon naprosto odlišný od klasických uhlovodíků a ředidel. **Odmašťovací kapalina pro přípravu povrchu kovů pro další použití, odstraňování zbytků nevytvrdlých lepidel, tmelů, barev a laků. Dále unikátně odstraňuje oleje, maziva a tuky.**

IMPASOL[®] BA je absolutně čistý odmašťovač bez agresivního zápachu. Je použitelný ve všech odvětvích **strojírenského, gumárenského, tiskařského, elektrotechnického, obalového, zemědělského a textilního průmyslu.**

IMPASOL[®] BA je použitelný na všechny typy kovů.

Svým bezpečným složením (není extrémně nebo vysoce hořlavým, toxickým nebo jedovatým produktem) je určen k odmašťování a odstraňování nečistot ze strojů a strojních komplexů v průmyslu, kde není klasifikovaný jako extrémně nebo vysoce hořlavá látka.

IMPASOL[®] BA je hlavně určen pro aplikace, kde se vyžaduje :

- + vysoká rychlost zasychání a bezezbytkové odpaření (barvení, galvanizace)
- + extrémní účinnost na těžko odstranitelné nečistoty (jako rozpouštědlo pro barvy, laky, PLASTIZOL, nitrocelulózu, polystyren, fenolové pryskyřice, oleje, pigmenty a syntetický šelak)
- + základní antikorozní ochrana materiálů (test koroze na Cu plíšku ASTM D 130 – 1)
- + mezioperační aplikace, skladování, mytí a odmašťování
- + ideální pro mytí a odstraňování těžkých olejů a maziv
- + bez agresivního zápachu (uzavřené a nevětrané prostory, kde není možno zajistit dostatečné větrání).

IMPASOL[®] BA je použitelný v mnoha oblastech výroby, oprav a servisu, kde není možné používat klasické uhlovodíky a organická ředidla , kde nezhoršuje pracovní podmínky.

IMPASOL[®] BA

- velice účinné rozpouštědlo pro široký okruh barev, lepidel, tmelů
- extra silné rozpouštědlo pro většinu olejů
- extra silné rozpouštědlo pro většinu tuků a vazelín
- silný odstraňovač zkarbonizovaných látek
- unikátně rozpouští vosky a pryskyřice
- pro ruční aplikace (na hadr, na tampon a štětec)
- pro mytí v myčkách, pračkách a pro ponoření v nádrži (má nízkou hustotu – rozpuštěné nečistoty sedimentují na dně – výrazné prodloužení životnosti kapaliny)

CHARAKTERISTIKA	NORMA	HODNOTA	JEDNOTKA
Vzhled	Vizuálně	Průhlená	
Test - Měděný plát koroze 100 h v 40°C	ASTM D 130	1	Záznam
Barva SAYBOLT	ASTM D 156	30	NF M 07003
Fyzikální stav	Vizuálně	Kapalina	
Destinační výchozí bod		130	°C
Destinační konečný bod	ASTM D 86, NF M 07 002	162	°C
Index KB, schopnost rozpouštědla [bonitace]	ASTM D 1133	58	
Hustota při 15°C	ASTM D 4052	740-755	kg/m ³
Zápach		charakteristický	
Bod vznícení v uzavřené nádobě	ISO 2719	23	°C
Bod samovznícení	ASTM E 659	250	°C
Výše odpařování relativně (ether=1)	DIN 53 170	22	
Tlak (tenze) par při 20°C	NF M 07 007, ASTM D 323	<10	mbar
Tlak (tenze) par při 37,8°C		<30	mbar
Viskozita při 20°C	ASTM D 445	0,9	mm ² /s
Rychlost odpařování		8 minut	

NÁVOD K POUŽITÍ :

IMPASOL[®] BA je čistý odmašťovač použitelný na všechny druhy materiálů. Před použitím doporučujeme vyzkoušet. Doporučujeme odstranit všechny známky volné koroze a oxidace osmirkováním nebo drátěným kartáčem, nanést na znečištěný povrch a nechat působit. Účinek zvýšíme rozrušením usazených nečistot použitím tvrdého štětce nebo kartáče. Rozpouštědlo může snáze proniknout k povrchu zařízení. Při větším znečištění je nutné postup opakovat. Může být používán ručně nebo v odmašťovacích vanách.

BALENÍ : Kanystr 20l, 120l (6*kanystr 20l), sud 200l

SKLADOVÁNÍ: Skladujte mimo dosah dětí a od zdrojů vznícení.

ZDRAVÍ A BEZPEČNOST : Tento produkt je klasifikován jako Xn: Zdraví škodlivý. Zabraňte kontaktu s očima. Před použitím čtěte bezpečnostní listy. Uvedené hodnoty jsou průměrné a nepředstavují specifikaci.

HF MARKET s.r.o., Plešnice 25, 330 33 Město Touškov

Tel. : 377 279 255, Fax.: 377 279 260

E-mail: technik@hfmarket.cz , www.hfmarket.cz